

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KT-Multicleaner

Intensywnie działający preparat myjący dla warsztatów, serwisów, firm transportowych



Opis produktu:	Intensywnie działający koncentrat myjący do usuwania olejowych i tłustych zabrudzeń oraz do zabrudzeń środowiskowych. Bardzo delikatny dla materiałów. Usuwa także mocne zabrudzenia z podłóg warsztatowych, silników, maszyn, pojazdów użytkowych. Z uwagi na specjalną recepturę, w ściekach KT-Multi Cleaner działa demulgująco. Substancje aktywnie myjące zawarte w produkcie ulegają odbudowie biologicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
Dane techniczne:	Postać:	Płynny
	Kolor:	Pomarańczowy
	Wartość pH:	~ 12,7
	Gęstość:	ok. 1,04 g/cm ³
Ważne składniki:	5-10% niejonowe związki powierzchniowo czynne, <55 kationowe związki powierzchniowo czynne, <55 NTA. Pozostałe składniki: silikaty, mieszalne z wodą środki rozpuszczające, środki koloryzujące, środki zapachowe.	
Wpływ na środowisko:	W przypadku zastosowania zgodnego z instrukcją użycia i przy zachowaniu obowiązujących przepisów nie ma zagrożenia dla środowiska naturalnego. Produkt nie zawiera w swym składzie związków halogenowych, oraz substancji kompleksujących, które nie osiągają stopnia eliminacji po 28 dniach, co najmniej 80%. Klasa szkodliwości dla wód: 2- szkodliwy dla wody. Nie dopuszczać do przeniknięcia do kanalizacji w stanie nierozcieńczonym.	
Magazynowanie:	Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Magazynować w dobrze zamkniętym pojemniku, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem oraz przegrzaniem. Mróz nie ma wpływu, na jakość produktu.	
Zastosowanie:	Do użycia w przemyśle i warsztatach, jako preparat myjący podłogi warsztatowe, hale, maszyny. W obszarze pojazdów użytkowych do mycia zewnętrznego pojazdów, plandek, podwozi, silników; również do zastosowania w przypadku maszyn rolniczych oraz pojazdów budowlanych.	

Podczas korzystania z produktu należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa w zakresie stosowania substancji chemicznych. Informacje dotyczące przechowywania, zagrożeń i środków ostrożności znajdują się w karcie charakterystyki produktu. Opakowania po produkcie oraz pozostałości produktu należy poddać specjalnej obróbce zgodnej z aktualnymi przepisami. Podane informacje odzwierciedlają nasze rzeczywiste doświadczenia. W odniesieniu do różnych warunków operacyjnych, informacje podane są nieobowiązkowe. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem oraz traktowanie podanych informacji wyłącznie jako porady. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przedstawione informacje w niniejszym dokumencie, w tym roszczeń osób trzecich.

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 37, D-33609 Bielefeld

Tel.: +49 (0) 521 3037 0

Fax: +49 (0) 521 3037 169

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



W przypadku ekstremalnie ciężkich zabrudzeń produkt stosować w stanie nierozcieńczonym lub w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:3.

W przypadku średnich i lekkich zabrudzeń zaleca się rozcieńczenie w stosunku 1:5 – 1:50.

Do mycia warsztatów i powierzchni przemysłowych zaleca się wstępne rozcieńczenie od 1:3 – maksymalnie do 1:15. Roztwór należy nanosić gąbką lub urządzeniem natryskującym na powierzchnię.

Po krótkim czasie działania (5 minut) należy spłukać czyszczoną powierzchnię strumieniem wody z urządzenia wysokociśnieniowego. W przypadku mycia podłóg należy ściągnąć namoczony brud przy użyciu gumowego urządzenia ściągającego. W przypadku powierzchni lakierowych przed przystąpieniem do pracy zaleca się wykonanie prób na tolerancję materiałową.

Nie używać na nasłonecznionych i gorących powierzchniach.

Podczas korzystania z produktu należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa w zakresie stosowania substancji chemicznych. Informacje dotyczące przechowywania, zagrożeń i środków ostrożności znajdują się w karcie charakterystyki produktu. Opakowania po produkcie oraz pozostałości produktu należy poddać specjalnej obróbce zgodnej z aktualnymi przepisami. Podane informacje odzwierciedlają nasze rzeczywiste doświadczenia. W odniesieniu do różnych warunków operacyjnych, informacje podane są nieobowiązkowe. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem oraz traktowanie podanych informacji wyłącznie jako porady. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przedstawione informacje w niniejszym dokumencie, w tym roszczeń osób trzecich.

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 37, D-33609 Bielefeld

Tel.: +49 (0) 521 3037 0

Fax: +49 (0) 521 3037 169