

Lerapur[®] OT 372

koncentrat myjący, neutralizator zapachu

Opis preparatu:

Lerapur[®] OT 372 to koncentrat substancji czynnej z terpenów pomarańczowy, związków powierzchniowo czynnych i eterów glikolowych, przeznaczony do usuwania tłuszczów i związków organicznych wyższej masy cząsteczkowej, a szczególnie produktów rozkładu beztlenowego tłuszczów, białek i węglowodanów w kanałach ściekowych i instalacjach kanalizacyjnych, przy czym obok gruntownego czyszczenia następuje także neutralizacja zapachu. Ponadto preparat może być stosowany do podnoszenia skuteczności kwaśnych i łagodnie alkalicznych roztworów myjących oraz jako środek do usuwania zabrudzeń woskowatych, których nie daje się rozpuścić wodą.

- preparat o odczynie obojętnym
- stosowany w małym stężeniu

Dane techniczne:

postać:	ciecz
barwa:	bezbarwny
gęstość w 20°C:	0,958 g/cm ³
odczyn pH (roztwór 1%):	nie podano

Istotne składniki:

Niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancje ułatwiające rozpuszczanie

Tolerancja materiałowa:**Metale:**

W roztworze roboczym nadaje się do wszystkich metali

Tworzywa sztuczne:

Przed zastosowaniem na tworzywach sztucznych należy przeprowadzić test tolerancji.

Odpady ściekowe:

Przy stosowaniu zgodnym z przeznaczeniem i przestrzeganiu ewentualnych przepisów miejscowych nie jest nam znany negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Warunki przechowywania:

Z dala od źródeł ognia.

Zastosowanie:

Lerapur® OT 372 – do czyszczenia instalacji kanalizacyjnych, podnoszenia efektywności mycia i jako środek myjący:

Czyszczenie instalacji kanalizacyjnych:

Wodną emulsję preparatu Lerapur OT 372 w stężeniu 5 - 20 % wprowadzić poprzez kanały ściekowe do kanalizacji i w miarę możliwości pozostawić na noc, a następnie spłukać wodą rozpuszczone zanieczyszczenia.

Do podniesienia efektywności mycia:

Do roztworów myjących obojętnych, łagodnie alkalicznych czy kwaśnych dodać 0,2 - 2 % preparatu Lerapur OT 372.

Jako środek myjący:

Do usuwania zanieczyszczeń woskowatych czy smolistych stosować Lerapur® OT 372 w stężeniu roboczym standardowo stosować stężenie 5 %. W przypadku uporczywych zabrudzeń nie czyszczonych uprzednio regularnie dopuszcza się stosowanie środka w stężeniu nawet do 50 %. Efektywność preparatu podnosi użycie ciepłej wody. Ponadto środek nadaje się doskonale do czyszczenia i odświeżania wszelkiego rodzaju, śmietników, koszy na śmieci, kontenerów itp.

Jako środek usuwający i neutralizujący zapach spalenizny:

Stosować roztwór 5 %

Jako środek neutralizujący przykre zapachy z szamba stosować roztwór 1%.

Generalnie warunki stosowania zależą od rodzaju i rozmiarów zanieczyszczeń oraz od specyfiki mytych urządzeń. Indywidualny, najbardziej racjonalny sposób użycia należy ustalić metodą prób.

KARTA TECHNICZNA



Stockmeier Chemia Sp. z o.o. i Spółka S.K.
Ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań
T +48 61 666 10 66
F +48 61 666 11 63
poznan@stockmeier.pl
www.stockmeier.pl