



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARDOSAL BMR Forte

Właściwości :	Bardzo skuteczny preparat myjący na bazie specjalnych substancji aktywnych. Usuwa wielowarstwowe zabrudzenia pochodzenia emulsyjnego, polimerowego, ciężkie do rozpuszczenia olejowe i tłuszczowe zabrudzenia w obszarze przemysłu, warsztatów, serwisów, itp. Znakomity jako preparat do mycia podłóg przemysłowych i warsztatowych – szczególnie do usuwania śladów i pozostałości po gumie/ ślady po wózkach widłowych.	
Zastosowanie:	<u>Mycie w automatach szorująco -ssących:</u> rozcieńczenie 1:10 do 1:80 (w zależności od stopnia zabrudzeń) Napełnić zbiornik maszyny szorującej gotowym roztworem roboczym. <u>Urządzenia wysokociśnieniowe:</u> 1-3%, na zimno do 70°C <u>Urządzenia spryskujące:</u> 1:10 do 1:50 <u>Mycie zanurzeniowe:</u> 1:3, po myciu dokładnie spłukać wodą pitną <u>Mycie ręczne:</u> 1:20 do 1:100	
Wskazówka:	Stal szlachetna – tylko czasowa odporność na działanie roztworu roboczego. Nie nadaje się do aluminium.	
Dane techniczne	Forma:	płynna, kolor żółtawy
	Wartość pH	12,5 przy 20°C
	Gęstość	1,10g/cm ³ (przy 20°C)
	Zapach:	charakterystyczny
Główne składniki :	anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancje rozpuszczające, NTA, alkalia żrące, silikaty, substancje zapachowe, limonene.	
Klasyfikacja:	UN 1719, klasa 8, grupa opakowania II Składniki niebezpieczne: wodorotlenek sodu	

Stockmeier Chemia
Sp. z o.o. i Spółka S.K.
Ul. Obornicka 277
60-691 Poznań
Poland

T +48 61 666 10 66
F +48 61 666 11 63
poznan@stockmeier.pl
www.stockmeier.pl